

# Gestion des pièces jointes avec Q3

Cet article est obsolète, la gestion des pièces jointes et des compte SMTP est gérable directement via Quilium :

<https://docs.quilium.io/settings/fields/#sendmail>

## Configuration YAML

Dans la configuration de l'élément de contenu ajouté l'action exportData qui va poster le formulaire sur l'URL renseignée.

```
actions:
  name: Actions
  fields:
    exportData:
      type: http
      config:
        src: "http://mailer.cloos-kraus.lu/index.php"
        method: POST
```

## Récupération et envoie du mail avec pièces jointes

Créer un fichier index.php pour traiter les données du post, récupérer les pièces jointes et envoyer le mail.

```
<?php
// Import PHPMailer classes into the global namespace
// These must be at the top of your script, not inside a function
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

// Load Composer's autoloader
require 'vendor/autoload.php';
// Load config.php
require 'config.php';

// Instantiation and passing `true` enables exceptions
$mail = new PHPMailer(true);

$json = file_get_contents('php://input');
$post = json_decode($json, true);

try {
    $mail->isSMTP(); // Set mailer to use SMTP
    $mail->Host      = $host; // Specify main and backup SMTP servers
    $mail->SMTPAuth   = true; // Enable SMTP authentication
    $mail->Username   = $email; // SMTP username
    $mail->Password   = $pwd; // SMTP password
    $mail->SMTPSecure = 'tls'; // Enable TLS encryption, `ssl` also accepted
    $mail->Port       = 587;

    //Recipients
    $mail->setFrom($mail->Username, 'Cloos Kraus Support Kundendienst');

    $sendTo = explode(',', $post['fields']['sendTo']);
    foreach ($sendTo as $key => $value) {
        $mail->addAddress($value); // Add a recipient $mail->Username
    }

    $mail->addReplyTo($post['fields']['email'] ? $post['fields']['email'] : $mail-
```

```

>Username, 'Information');

    if (isset($post['files'])) {
        foreach ($post['files'] as $files) { // if no multifile
            if (!isset($files['content'])) { // MEANS MULTIFILES
                foreach ($files as $file) { // if multifile
                    $mail->addStringAttachment(base64_decode($file['content']), 'multi' .
$file['name']);
                }
            } else { // ONLY ONE FILE POSTED
                $mail->addStringAttachment(base64_decode($files['content']), 'solo' .
$files['name']);
            }
        }
    }

    $subject = $post['fields']['objectTitle'];

    // Content
    $mail->isHTML(true); // Set email format to
HTML

    $mail->Subject = 'Kontaktanfrage - '.$subject;
    $mail->Body = '<p>Sie haben eine neue Anfrage erhalten: <br>Name: '
        . $post['fields']['name']
        . '<br>E-mail: '.$post['fields']['email']
        . '<br>Telefon: '.$post['fields']['phone'];
    if(count($post['fields']) > 0){
        $mail->send();
        echo 'Message has been sent';
    }else{
        echo 'No Http request';
    }
}
} catch (Exception $e) {
    echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
}

```

Pour éviter de mettre les informations de connexion du compte mail, on peut créer un fichier config pour les stocker

```
<?php
$host = 'SMTP';
$email = 'user@mail.lu';
$pwd = '*****';
?>
```

---

Révision #5

Créé 15 September 2020 13:08:43 par Quentin Birolini

Mis à jour 27 May 2022 14:05:09 par Jean-Paul Diaz-Caneja